

## 4 T Marine Engine Oil 25W-40

### Motorolja för 4-takts in-/utombords motorer

#### Produktbeskrivning

4 T Marine Engine Oil 25W-40 är en högkvalitativ 4-takts motorolja, speciellt utvecklad för de moderna bensindrivna vattenkylda högeffektmotorerna. Den fungerar lika bra till in- och utombordsmotorer och vattenskotrar. Denna kvalitetsolja är utvecklad för maximal prestanda under de stränga driftsförhållanden som förekommer i marin miljö och ger en utmärkt smörjning och ett utomordentligt skydd mot slitage, avsättningar, rost och korrosion.

#### Rekommenderad användning

I moderna 4-takts högeffekt motorer som drivs med bensin och är vattenkylda och kräver en olja enligt specifikationen för kvalitets oljor betecknad NMMA FC-W Catalyst compatible®.

Rekommenderas även av motortillverkare som Mercury och Mercruiser.

#### Specifikationer

NMMA FC-W Catalyst compatible®.

#### Egenskaper - fördelar

- Den exceptionella skjuvstabiliteten förhindrar viskositetsförändring vilket ger ett utmärkt slitageskydd i motorer som överbelastas under längre tidsperioder.
- Aktiva detergenter garanterar renare motorer
- Speciell rostinhibitor skyddar mot rost och korrosion i saltvattenmiljö.
- Goda lågtemperaturegenskaper bidrar till enklare kallstartar.

Typiska data		
SAE grade	SAE J3000	25W-40
Densitet, 15°C	ASTM D4052	877 kg/m <sup>3</sup>
Viskositet, 40°C	ASTM D7042	123 mm <sup>2</sup> /s (cSt)
Viskositet, 100°C	ASTM D7042	13.7 mm <sup>2</sup> /s (cSt)
Viskositet CCS -10°C, max	ASTM D7042	4700 cP
Viskositetsindex	ASTM D2270	108
Flampunkt (COC)	ASTM D92	201°C
Lägsta flyttemperatur	ASTM D97	-33°C
Bastal (TBN)	ASTM D2896	7.3 mg KOH/g

Ovan specificerade egenskaper är typiska för produkten men mindre variationer kan förekomma som dock inte påverkar produktens egenskaper. Säkerhetsblad finns att tillgå på [www.hansenkatalogen.se](http://www.hansenkatalogen.se)