



your local global brand

Gulf MAX 20W-50 Motorolja

1159

Produktbeskrivning

Gulf MAX 20W-50 tillhör den nya generationen personbilmotoroljor utvecklad för moderna personbilar och lättare transportfordon med bensin- eller diesel motorer. Den avancerade additivteknologin som ingår i Gulf MAX 20W-50 gör att den överträffar de prestandakrav som upprättats av ledande personbilstillverkare.

Rekommenderad användning

Gulf MAX 20W-50 rekommenderas för högpresterande, flerventils-, turbo- eller överladdade bensin- och diesel drivna personbilar samt för lättare transportfordon där krav på kvalitet enligt API SL/CF ställs.

Egenskaper - fördelar

- Den höga dispergeringsförmågan ger en effektiv kontroll över sot som kan försäkra oljeförtjockning
- Bättre oxidationsstabilitet minimerar risken för avlagringar och slambildning vilket möjliggör förlängda oljebytesintervall
- Aktiva rengörande tillsatser ger renare motorer.
- Den slitagereducerande teknologin som används minskar motorslitage ger därmed minskade underhållskostnader.
- Speciella korrosionsinhibitorer motverkar rost och korrosions angrepp på kritiska motordelar

Godkännanden
API SL
Specifikationer
API SL/CF

Typiska data		
SAE Viscosity Grade	SAE J300	20W-50
Densitet, 15°C	ASTM D4052	894 kg/m ³
Viskositet, 40°C	ASTM D445	165 mm ² /s
Viskositet, 100°C	ASTM D445	18.4 mm ² /s
Viskositetsindex	ASTM D2270	121
Flampunkt (COC)	ASTM D92	226°C
Lägsta flyttemperatur	ASTM D97	-27°C
Bastal (TBN)	ASTM D2896	7.8 mg KOH/g
Sulfataska	ASTM D874	0.9 wt %

Ovan specificerade egenskaper är typiska för produkten men mindre variationer kan förekomma som dock inte påverkar produktens egenskaper. Säkerhetsblad finns att tillgå på www.gulfoil.se

www.gulfoil.se