



your local global brand

2012-01-02

## Gulf Outboard Gear 80W-90 Marin transmissionsolja

GLF2393

### Produktbeskrivning

Gulf Outboard Gear Oil 80W-90 är en högpresterande transmissionsolja för växelhuss på inombords- och utombordsmotorer. Gulf Outboard Gear Oil 80W-90 är tillverkad av kvalitetsbasoljor med EP-tillsatser för att skydda växelhuss mot slitage vid stötblastningar och de hårda driftsförhållanden en marinmotor utsätts för. Oljan ger ett effektivt skydd mot oxidationsnedbrytning samt mot korrosion i marin miljö. Gulf Outboard Gear Oil 80W-90 uppfyller kraven enligt API GL-5

### Rekommenderad användning

Gulf Outboard Gear Oil 80W-90 rekommenderas för inombords- och utombordsmotorer från ledande tillverkarna inklusive Evinrude, Johnson, Mariner, Mercury, Suzuki, Honda, Yamaha, Tohatsu, Nissan m.fl. som kräver API GL-5 oljor.  
OBS! Vissa motormodeller kan kräva speciell olja, t.ex. jetaggregat. Kontrollera alltid bruksanvisningen innan val av smörjmedel.

### Egenskaper - fördelar

- Utomordentliga EP-egenskaper skyddar mot slitage under varierande driftsförhållanden vilket leder till god hållbarhet för utrustningen och därmed minskade underhållskostnader.
- Hög oxidationsstabilitet minimerar slambildning och beläggningar, ökar växelhussets och lagrens livslängd.
- Ett högeffektivt rost- och korrosionsskydd reducerar slitage och förlänger komponenternas livslängd i havsmiljö.
- En utmärkt kompatibilitet med packningsmaterial minskar läckagerisken och därmed även risken för förorening av miljön.

### Specifikationer

API GL-5, US Army: MIL-L-2105D

Typiska data		
SAE	SAE J300	80W-90
Densitet, 15°C	ASTM D4052	903 kg/m <sup>3</sup>
Viskositet, 40°C	ASTM D7042	163 mm <sup>2</sup> /s
Viskositet, 100°C	ASTM D7042	16.0 mm <sup>2</sup> /s
Viskositetsindex	ASTM D2270	101
Viskositet, Brookfield, -26°C	ASTM D5293	<150000 mPa.s
Flampunkt	ASTM D92	196°C
Lägsta flyttemperatur	ASTM D97	-27°C

Ovan specificerade egenskaper är typiska för produkten men mindre variationer kan förekomma som dock inte påverkar produktens egenskaper.  
Säkerhetsblad finns att tillgå på [www.gulfoil.se](http://www.gulfoil.se)

[www.gulfoil.se](http://www.gulfoil.se)

Gulf Smörjmedel marknadsförs i Sverige av Hansen Racing AB