

## Outboard Engine Oil 2T

### Motorolja för 2-takts utombordarmotorer

#### Produktbeskrivning

Outboard engine oil 2T är en högkvalitativ, asklös 2-takts motorolja, formulerad för att uppfylla de höga krav som ställs för moderna utombordsmotorer. Oljan är avsedd för de krävande driftsförhållanden som råder i marin miljö och överträffar de strängaste prestandakrav enligt senaste National Marine Manufacturers Association's specifikation, NMMA TC-W 3®. Den moderna asklösa additivteknologin som används bidrar till utmärkt smörjning och ett utomordentligt skydd mot rost och korrosion.

#### Rekommenderad användning

I de senaste högeffekts 2-takts utombordsmotorer enligt specifikationen för kvalitets oljor betecknad NMMA TC-W3®. För vattenkylda 2-takts motorer där NMMA TC-W2®, NMMA TC-W eller liknande smörjmedel efterfrågas. Förblandad med bensin eller via injektorer i olika förhållanden beroende på insprutnings system

#### Specifikationer

NMMA TC-W3

#### Egenskaper - fördelar

- Den senaste additivteknologin skyddar mot kolvsliage, garanterar renare motorer, minimerar beläggningar i motorns förbränningsrum och ger minimalt med avlagringar i avgasprotarna.
- Asklösa detergenter förhindrar fastnande kolvringar, beläggningar på tändstiftselektroder och glödtändare.
- Speciell rostinhibitor skyddar mot rost och korrosion i saltvattenmiljö.
- God blandbarhet ger en stabil olja/bensinblandning även om oljan utsätts för kyla.

Typiska data		
Densitet, 15°C	ASTM D4052	874 kg/m <sup>3</sup>
Viskositet, 40°C	ASTM D7042	43.2 mm <sup>2</sup> /s (cSt)
Viskositet, 100°C	ASTM D7042	6.8 mm <sup>2</sup> /s (cSt)
Viskositetsindex	ASTM D2270	116
Flampunkt (COC)	ASTM D92	90°C
Lägsta flyttemperatur	ASTM D97	-33°C
Bastal (TBN)	ASTM D2896	8.7 mg KOH/g
Sulfataska	ASTM D874	0.15

Ovan specificerade egenskaper är typiska för produkten men mindre variationer kan förekomma som dock inte påverkar produktens egenskaper.

Säkerhetsblad finns att tillgå på [www.hansenkatalogen.se](http://www.hansenkatalogen.se)